

ET-11 evo Rohloff

E-BIKE-LINE

Gudereit ET-11 evo Rohloff mit integrierter elektronischer Schaltungslösung in Kooperation mit Rohloff, Gates Zahnriemen und Scheibenbremsen.

- Bosch Performance Line
- Rohloff e-Shift 14-Gang
- Shimano Disc Brake MT401
- Gates Zahnriemen
- Suntour Luftfedergabel NCX-E-Air



Farben

- Schwarz matt
- Dunkelblau matt
- Hellblau matt
- Grau glanz
- Weiß glanz
- Rot glanz

Rahmenformen und Größen



Herren
48 | 53
57 | 61
64 |



Trapez
45 | 48
53 | 57

Spezifikationen

Motor
Bosch Performance Line

Bremsen
Shimano Disc Brake MT401

Riemenscheibe
Gates

Beleuchtung
Supernova V521S; Trelock LS621

Sattel
Terry Figura

Schutzbleche
SKS Kunststoff Matt Dekor

Akku
Bosch 500 Wh

Schaltung
Rohloff E-14

Bereifung
Schwalbe Energizer Plus GreenGuard 47/622

Kettenschutz
Hebie Chainbar

Sattelstütze
Cane Creek Thudbuster ST

Gewicht in kg
ca. 27

Rahmen
Alu E-Bikerahmen Powertube

Kurbel
Samox

VR-Nabe
Shimano Deore

Gepäckträger
Standwell mit Klickfix System

Griffe
Ergon GP1/OEM

Farben
Matt: Schwarz, Dunkelblau, Hellblau; Glanz: Grau, Weiß, Rot

Gabel
Suntour NCX-E-AIR-LO

Riemen
Gates Zahnriemen CDX



HR-Nabe
Rohloff E-14

Pedale
Marwi SP-823

Ständer
Ursus King

Entfaltung
1,41 m - 7,48 m

Geometriedaten



RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettenstrebenlänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerrohr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H									
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW					
41																																																		
45								560						581					480					180						293					70					73,5					1125,2					
48	480	480				549	557				573	581			480	480	165	180			293	293				71	70				73,5	73,5				1104	1125,2													
53	530	530				565	564				588	588			480	480	175	190			293	293				71	70				73,5	73,5				1120	1132,9													
57	570	570				582	581				603	603			480	480	185	190			293	293				71	70				73,5	73,5				1135	1147,9													
61	610					601					618				480		195			293					71					73,5					1150															
64	640					619					633				480		205			293					71					73,5					1166															
67																																																		