

ET-8.5 evo

E-BIKE-LINE

Gudereit ET-8.5 evo mit Shimano XT 10-Gang Schaltung, extrem hellem Scheinwerfer mit Fernlicht und XT-Scheibenbremsen.

- Bosch Performance Line CX
- Shimano XT 10-Gang
- Shimano XT Disc Brake
- Supernova M99 Mini Scheinwerfer mit Fernlicht
- Bosch Kiox Bordcomputer
- Suntour Luftfedergabel NCX-E-Air



Farben

- Schwarz matt
- Dunkelblau matt
- Hellblau matt
- Grau glanz
- Weiß glanz
- Rot glanz

Rahmenformen und Größen



Herren
48 | 53
57 | 61
64 |





Trapez
45 | 48
53 | 57

Spezifikationen

Motor Bosch Performance Line CX	Bremsen Shimano XT-Disc	Kassette Shimano CS HG 50	Beleuchtung Supernova M99 Mini Pro-25; Trelock LS621	Sattelstütze Cane Creek Thudbuster ST	Gewicht in kg ca. 25
Akku Bosch 625 Wh	Schaltung Shimano XT 10-Gang	Bereifung Schwalbe Energizer Plus GreenGuard 47/622	Gepäckträger Standwell mit Klickfix System	Griffe Ergon GP1/OEM	Farben Matt: Schwarz, Dunkelblau, Hellblau; Glanz: Grau, Weiß, Rot
Rahmen Alu E-Bikerahmen Powertube	Kurbel Samox	VR-Nabe Shimano XT	Pedale Marwi SP-823	Ständer Ursus King	Entfaltung 2,35 m – 7,70 m
Gabel Suntour NCX-E-AIR-LO	Kette KMC X 10	HR-Nabe Shimano XT	Sattel Terry Figura	Schutzbleche SKS Kunststoff Matt Dekor	

Geometriedaten



RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettenstrebenlänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerrohr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H				
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW					
41																																													
45		450						578					607					480					180					293					70					74							1195
48	480	480				612	592				635	622				480	480				175	180				293	293				71	70				74	74				1194	1196			
53	530	530				612	607				635	637				480	480				175	190				293	293				71	70				74	74				1194	1196			
57	570	570				616	626				635	652				480	480				185	190				293	293				71	70				74	74				1194	1207			
61	610					626					640					480					195					293					71					74					1200				
64	640					633					640					480					205					293					71					74					1200				
67																																													

