

LC-70 evo

TREKKINGLINE LC

Gudereit LC-70 evo mit Shimano Deore 30-Gang Schaltung und Scheibenbremsen.

- Shimano Deore 30-Gang
- Shimano Disc Brake MT401
- Suntour NCX Lockout Federgabel



Farben

- Schwarz matt
- Hellblau matt
- Grau glanz
- Weiß glanz
- Rot glanz




Rahmenformen und Größen

Herren	Trapez	Damen
48 53	45 48	45 48
57 61	53 57	53 57
64 67		

Spezifikationen

Rahmen Alu Hydroform Trekkingrahmen	Kurbel Shimano Deore	VR-Nabe Shimano Nabendynamo DH72	Gepäckträger Standwell mit Taschenstreben	Griffe Ergon GP1/OEM	Farben Matt: Schwarz, Hellblau; Glanz: Grau, Weiß, Rot
Gabel Suntour NCX Lockout	Kette KMC X 10	HR-Nabe Shimano Alivio	Pedale Marwi SP-823	Ständer Ursus King	Entfaltung 1,60 m – 9,64 m
Bremsen Shimano Disc Brake MT401	Kassette Shimano CS HG 50	Beleuchtung AXA BlueLine Auto/Steady 30 Lux; Trelock LS623	Sattel Selle Royal Freccia	Schutzbleche SKS Kunststoff Matt Dekor	
Schaltung Shimano Deore 30-Gang	Bereifung Schwalbe Marathon Supreme Race Guard 42-622	Kettenschutz Horn Alu	Sattelstütze Satori Harmony LT2	Gewicht in kg ca. 16	

Geometriedaten



RH	Sitzrohrlänge A					Oberrohrlänge B					Oberrohrlänge waagrecht C					Kettenstrebenlänge D					Steuerrohrlänge E					Tretlagerhöhe I					Steuerrohr Winkel F					Sitzrohr Winkel G					Radstand H				
	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW	H	TZ	D	ER	NW					
41																																													
45		450	450				545	564				568					450	450				130	150				285	285				71	70					73,5	71,5				1059	1070	
48	480	480	480			556	564	564			580	588				450	450	450			130	130	150			285	285	285			71	71	70			73,5	73,5	71,5			1071	1079	1070		
53	530	530	530			560	565	574			580	587				450	450	450			130	150	170			285	285	285			71	71	70			73,5	73,5	71,5			1071	1071	1080		
57	570	570	570			587	592	583			606	611				450	450	450			150	150	170			285	285	285			72	71	70			73	73,5	71,5			1082	1087	1070		
61	610					608					620					450						160					285					72					73					1104			
64	640										625					450						170					285					72					73					1104			
67	670										645					450						180					285					72					73					1122			

